

- VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



ALPHA Laterne für Mastzopf Ø: 90mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PC klar, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 630mm, H: 730mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: schwarz [-2].

A_w: 0,253 m², Gewicht: 13,0 kg

Laterne SX 440 ■■■ - ■

HSE	HIT-CE	HIE-CE
70W → 1 4 LVK → 7589		70W → 2 4 LVK → 7589
70W → 4 0 LVK → 7588		70W → 4 6 LVK → 7588
100W → 4 1 LVK → 7588		100W → 4 7 LVK → 7588
70W → 1 7 LVK → 7592		70W → 3 7 LVK → 7592
100W → 2 5 LVK → 7592		100W → 3 5 LVK → 7592
	*35W → 5 0 LVK → 7595	
	70W → 5 2 LVK → 7595	
	100W → 5 4 LVK → 7595	
	*35W → 5 1 LVK → 7596	
	70W → 5 3 LVK → 7596	
	100W → 5 5 LVK → 7596	



Spiegellamelle
rotationssymmetrisch



Spiegellamelle 190
asymmetrisch



MTR 150-Refraktor
rotationssymmetrisch



MTR 135-Refraktor
rotationssymmetrisch



MTR 135-Refraktor
asymmetrisch

*35W: Sockel G12
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.



Bestellbeispiel **ALPHA** **sym., HSE 70W Spiegellamelle** **schwarz**
SX 440 1 4 - 2 **SX 440** **1 4** **- 2**

Farbcodierung: → ■ schwarz - 2, Farbe nach Wahl - 9


Empfohlene Maste

zylindrischer abgesetzter Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit Zierteil und Sockelverkleidung Aluminiumguss, Ø: 90/159mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 4000 / 800mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 4300mm	SX 059 14- ■
H: 4500 / 800mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 4800mm	SX 060 14- ■



SX 442 auf Anfrage



SX 441 auf Anfrage

