

CORONA LATERNE

mit Bündelpfeiler-Mast, Laternengehäuse, Lyra, Dach und Aufsatz aus Aluminiumguss als Einfach-, Zweifach- bzw. Wandversion, Schrauben Edelstahl, Verglasung PC klar oder opal, einfacher Wartungszugang über aufklappbares Dach, weißer Aluminiumreflektor, Bestückung 1-lampig bis 70W HIE-CE oder HSE, auf Anfrage auch mit integrierter se'lux Entblendoptik: MTR 150-Refraktor oder Spiegellamelle, Ø: 520mm, H: 1050mm, Schutzart IP 44, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Bündelpfeiler-Mast aus Aluminiumguss, für Sockelbefestigung oder separates Erdstück. inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x10mm² für Durchgangsverdrahtung.
Masthöhe H: 3000/2000mm, LPH : 3500mm.
Standardfarbe: schwarz,
A_w : 0,269m², Gewicht: 24 kg

Historische Aufsatzleuchte SX 510
inklusive Bündelpfeilermast

Mit der Corona Laterne sind 2-fach oder 3-fach Kandelaber sowie eine Wandarm-Ausführung auf Anfrage lieferbar.

