

- VERKEHRSSTRASSEN
- STADTPLÄTZE
- GEWERBEPARKS
- VERWALTUNGSZENTREN



SOLITAIRE Ansatzleuchte inkl. Aufsatz- ausleger für Mastzopf Ø 90mm zur Montage auf empfohlene Maste.

A_w: 0,31 m², Gewicht: 18 kg
Ansatzkandelaber SX 512 ■■■


Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PC gepulvt, Leuchtenwanne PC klar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, Ø: 800mm, H: 860mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Kandelaberausleger mit Mastaufsatz für Zopf Ø: 90mm und Mastverlängerung aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, Standardfarbe: silber-anthrazit [-7].



VARIO-OPTIC

Spiegeloptik
 asymmetrisch

HST	HIT-CE	
100W → 2 4 LVK → 7773	100W → 2 5 LVK → 7772	
150W → 2 6 LVK → 7773	150W → 2 7 LVK → 7772	
250W → 2 8 LVK → 7773	250W → 2 9 LVK → 7772	



Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	SOLITAIRE	HST 100W	silber-anthrazit
SX 512 2 4 - 7	SX 512	2 4	- 7


Farbcodierung: ■■■ silber-anthrazit - 7, Farbe nach Wahl - 9

Empfohlene Maste


konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 6000 / 1000mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 6000mm	*SX 115 14- ■■
H: 7000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 7000mm	*SX 116 14- ■■
H: 8000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 8000mm	SX 117 14- ■■
H: 10000 / 1500mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 10000mm	SX 126 14- ■■

*2-tlg. Sockelverkleidungen aus Aluminiumguss als Zubehör verfügbar.



auf Anfrage



auf Anfrage