

- VERKEHRSSTRASSEN
- VERKEHRSDERUHGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



**SPHERE REFLEX** Aufsatzleuchte mit Systemmast.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PC klar, Hochleistungs-Spiegeloptik Typ Mini-Road wahlweise symmetrisch oder asymmetrisch, Ø: 500mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. invers konischer Systemlichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, Mastzopf Ø: 76mm, Mastkopf Ø: 124mm, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsi-

cherungskasten IP54, 2x5x16mm<sup>2</sup>, für Durchgangsverdrahtung, Masthöhe H: 4100/ 800mm, LPH: 4400mm, Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

A<sub>w</sub>: 0,318 m<sup>2</sup>, Gewicht: 16 kg  
**Laterne** **SX 151** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
 inkl. Stahlmast



Spiegeloptik  
**asymmetrisch**



Spiegeloptik  
**symmetrisch**

**HIT-CE\***

	70W → <b>1 6</b>	
	LVK → 7108	
	100W → <b>1 8</b>	
	LVK → 7108	
	70W → <b>1 7</b>	
	LVK → 7107	
	100W → <b>1 9</b>	
	LVK → 7107	

\*Sockel G12 • SEPOLAR® Comfort-Prisma erhältlich.  
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

**Bestellbeispiel**    **SPHERE REFLEX**    **asym., HIT-CE 70W Spiegeloptik**    **glimmer-graphit**  
**SX 151 16 - 4**    **SX 151**    **16**    **- 4**

**Farbcodierung:** → ■    glimmer-graphit - **4**, Farbe nach Wahl - **9**

