→ VERKEHRSSTRASSEN
→ VERKEHRSBAUTEN
→ STADTPLÄTZE

URBI 1 Fahrwegleuchte zur Kombination mit URBI 1 Kandelabermasten.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, zweiteilige Kugel Ø: 500mm PC geperlt, Elektroblock werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik Ø: 650mm, H: 1250mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II,
Standardfarbe: anthrazit-grau [-6].
A_w: 0,369 m², Gewicht: 25 kg
Fahrwegleuchte **SX 665** -
für URBI 1 Systemmaste





VARIO-OPTIC

Spiegeloptik
asymmetrisch

HST	HIT-CE
70W→ 1 2 LVK→7915	70W→ 1 3 LVK→7916
100W→ 1 4 LVK→7915	100W→ 1 5 LVK→7916
150W→ 1 6 LVK→7915	150W→ 1 7 LVK→7916
250W→ 1 8 LVK→7915	250W→ 1 9 LVK→7916



URBI 1 Gehwegleuchte zur Kombination mit URBI 1 Kandelabermasten.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, zweiteilige Kugel PC klar, MTR 201-Refraktor, Ø: 500mm, H: 1020mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II,
Standardfarbe: anthrazit-grau [-6].

A_w: 0,283 m², Gewicht: 21 kg
Gehwegleuchte **SX 664** -
für URBI 1 Systemmaste





HSE	HIE-CE
50W→ 1 0 LVK→7901	
70W→ 1 2 LVK→7901	70W→ 1 3 LVK→7901

MTR 201-Refraktor
rotationssymmetrisch

Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel: Leuchte mit Mast und Sekundärträger

URBI 1 FAHRWEGLEUCHTE SX 665		**HST 70W** 1 2	**anthrazit-grau** - 6	**SX 665 1 2 - 6**
Mast	**SX 157 23** H: 8960/200mm		- 6	**SX 157 23 - 6**
Erdstück	**SX 97-051** H: 1600mm		- 0	**SX 97-051 - 0**
Sekundärträger	**SX 97-100**		- 6	**SX 97-100 - 6**

Farbcodierung: → anthrazit-grau - 6, Farbe nach Wahl - 9

IP54

LVK → selux.de/lvk

selux EXTERIOR I Semperlux AG I Lichttechnische Werke I Motzener Str. 34 I 12277 Berlin I Tel.: +49.30.720 01-0 I Fax: +49.30.720 01-100 I E-Mail: info@selux.de I Internet: www.selux.de