

- VERKEHRSBERUHIGTE STADTBEREICHE
- ANLIEGERSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



**URBI 3 Basket** – Laterne für Mastzopf  
 Ø: 76mm zur Montage auf empfohlenen  
 URBI Systemmast.

A<sub>w</sub>: 0,221 m², Gewicht: 9 kg  
**Basket Aufsatzleuchte SX 674** ■ ■ ■ ■ ■  
 ohne Mast

Leuchtgehäuse aus Aluminium-Guss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Leuchtdach PC, innen weiß, außen in Leuchtenfarbe lackiert, Leuchtenkorb Aluminiumguss, Leuchtenwanne Ø: 500mm PC klar, wahlweise unterschiedliche optische Systeme, Ø: 650mm, H: 520mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: anthrazitgrau [-6].

HSE	HIE-CE
50W → 2 8 LVK → 7942	
70W → 1 8 LVK → 7942	70W → 2 9 LVK → 7942
50W → 2 2 LVK → 7946	
70W → 2 5 LVK → 7946	70W → 2 3 LVK → 7946



MTR 150-Refaktor  
 rotationssymmetrisch



MTR 180-Refaktor  
 asymmetrisch

Ausrüstung mit MTR 135 und Bestückung mit HIT-CE auf Anfrage.  
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

**Bestellbeispiel**

<b>URBI 3 Basket SX 674</b>	<b>HST 50W</b> 2 8	<b>anthrazit-grau - 6</b>
-----------------------------	-----------------------	---------------------------





Wandleuchte SX 676  
 auf Anfrage

**Farbcodierung:** → ■ anthrazit-grau - 6, Farbe nach Wahl - 9

**Empfohlene Maste**

Konischer URBI Systemlichtmast Zopf Ø: 76mm aus feuerverzinktem Stahl mit Fußplatte, □ 350mm² x 25mm, mit URBI Befestigungspunkten in 3 Ebenen, zweiteilige Sockelverkleidung aus Aluminiumguss, lackiert, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelaufhängungskasten, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: anthrazitgrau [-6]  
 H: 4000/200mm, LPH: 4300mm **SX 165 16-** ■



**Erdstück** für URBI Maste mit Kopf- und Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl,  
 H: 1000mm, Kopfplatte □ 350mm², Bodenplatte □ 450mm² **SX 97-053-0**