

- VERKEHRSSTRASSEN
- BOULEVARDS
- BRÜCKEN
- STADTPLÄTZE




URBI 3 Fahrwegleuchte zur Kombination mit URBI 3 Kandelabermasten.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, zweiteilige Kugel Ø: 500mm PC gepernt, Elektroblock werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik Ø: 650mm, H: 1100mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: anthrazit-grau [-6].
A_w: 0,304 m², Gewicht: 25 kg

Fahrwegleuchte SX 686 ■ ■ ■ für URBI 3 Systemmaste

HST	HIT-CE	
70W → 1 2 LVK → 7915	70W → 1 3 LVK → 7916	
100W → 1 4 LVK → 7915	100W → 1 5 LVK → 7916	
150W → 1 6 LVK → 7915	150W → 1 7 LVK → 7916	
250W → 1 8 LVK → 7915	250W → 1 9 LVK → 7916	



VARIO-OPTIC
Spiegeloptik
asymmetrisch




URBI 3 Gehwegleuchte zur Kombination mit URBI 3 Kandelabermasten.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, zweiteilige Kugel PC klar, MTR 201-Refraktor, Ø: 500mm, H: 1100mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: anthrazit-grau [-6].
A_w: 0,283 m², Gewicht: 21 kg

Gehwegleuchte SX 682 ■ ■ ■ für URBI 3 Systemmaste

HSE	HIE-CE	
50W → 1 0 LVK → 7905		
70W → 1 2 LVK → 7905	70W → 1 3 LVK → 7905	



asymmetrische Spiegeloptik/
rotationssymmetrischer
Refraktor

Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel: Leuchte mit Mast und Sekundärträger

URBI 3 Fahrwegleuchte SX 686	HST 150W 1 6	anthrazit-grau - 6	SX 686 1 6 - 6
Mast SX 171 23	H: 8960/200mm	- 6	SX 171 23 - 6
Erdstück SX 97-055	H: 1800mm	- 0	SX 97-055 - 0
Sekundärträger SX 97-100		- 6	SX 97-100 - 6

Farbcodierung: → ■ anthrazit-grau - **6**, Farbe nach Wahl - **9**